

**Nettoie efficacement et facilement votre vaisselle**

La série Electrolux 500 vous délivre une vaisselle propre et séchée à l'air frais. Son fonctionnement est simple : il suffit de choisir la durée du cycle. Espace de chargement généreux et panier supérieur réglable en hauteur.

Avantages et spécifications**Le séchage est terminé à l'air libre**

AirDry achève le séchage de la vaisselle en utilisant de l'air frais. Les performances de séchage sont ainsi jusqu'à 3 fois supérieures à celles d'un système à porte fermée. La porte s'ouvre automatiquement vers la fin du cycle pour laisser entrer l'air frais.

**Sélection facile des programmes, sur base de la durée**


Avec TimeSet, vous n'avez plus besoin de vous demander quel programme utiliser. Il vous suffit de décider à quel moment vous souhaitez que votre vaisselle soit prête, de régler la durée du cycle et d'appuyer sur Démarrer.

**Une vaisselle propre en 30 minutes**

Lorsque vous avez besoin de vaisselle propre rapidement, utilisez la fonction QuickClean pour obtenir une vaisselle propre en 30 minutes.

**Intégration parfaite sans découper la plinthe**

Les charnières coulissantes EasyFit permettent au panneau avant de coulisser pour une installation parfaite des lave-vaisselle intégrés, sans avoir à découper la plinthe. Les charnières s'adaptent à toutes les hauteurs d'appareils et s'intègrent dans toutes les cuisines modernes.

**En cas de charge partielle, rincez et effectuez un lavage complet plus tard**

Si vous mettez plusieurs jours à remplir le lave-vaisselle, utilisez le programme QuickRinse. Cela empêchera les résidus alimentaires séchés de coller à la vaisselle et évitera que les odeurs ne s'accumulent en attendant.

- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L, 0.936 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 5 programmes, 3 températures
- Programmes de lave-vaisselle: 120 Minutes, 90 Minutes, ECO, QuickClean, QuickRinse
- Panier à couverts
- Départ différé: 3h
- Séchage AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- Système AquaControl
- Niveau sonore : seulement 47 dB
- Panier supérieur avec étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec Low round rack frame, fixed tines
- Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)
- Poids min.-max. panneau de porte : 2 - 10 kg

Caractéristiques techniques			
Dimensions (HxLxP) en mm	818x596x550	Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh)	0.936
Valeur de raccordement (W)	1950	Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh)	94
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150	Consommation énergétique en mode Arrêt (W)	0.50
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150	Consommation énergétique en mode Veille (W)	0.5
Fusible (A)	10	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	9.9
Voltage (V)	220-240	Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	13
Hauteur min-max du panneau décoratif (mm)	645 - 776	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Poids min-max du panneau décoratif (kg)	2 - 10	Connectivité	Non
Système à charnières	Charnières coulissantes standard (2-10 kg)	Hauteur max.assiettes panier inf. avec panier sup. en haut (mm)	315
Poids net appareil avec accessoires (kg)	33	Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x550
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	35	Projection au sol	Non
Niveau sonore (dB)	47	Niveau d'aspersion supérieur	Pas disponible
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	C	Bras de rinçage inférieur	Standard
Classe d'efficacité énergétique	E	Rangement couverts	Panier à couverts
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121		
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061		

