



Efficace, performant et facile à charger

La série AEG 5000 nettoie efficacement et sèche à l'air frais. Elle est, à la fois, spacieuse et simple à utiliser avec sa sélection de cycle par durée, ainsi que son panier supérieur réglable en hauteur.

Avantages et spécifications



Finit de sécher à l'air libre

AirDry termine le séchage à l'air libre. La porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle, laissant l'air ambiant pénétrer dans le lave-vaisselle. Pour un séchage jusqu'à 3 fois plus efficace qu'avec un système de porte fermée.




Plus besoin de se demander quel programme choisir. Il suffit de choisir la durée

Avec l'affichage TimeSelect, plus besoin de choisir de programme. Choisissez simplement le moment auquel vous souhaitez que votre vaisselle soit prête et laissez le lave-vaisselle s'occuper du reste.



Une vaisselle propre en 30 minutes

Lorsque vous avez besoin de vaisselle propre rapidement : le QuickProgram ne dure que 30 minutes. Efficace et pratique.



Une installation harmonieuse et élégante pour votre lave-vaisselle

Les charnières coulissantes PerfectFit permettent une installation facile et une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine, sans devoir couper la plinthe. Elles s'adaptent à toutes les hauteurs d'appareils et s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle cuisine.



Cycle de rinçage à utiliser lorsque le lave-vaisselle n'est pas assez rempli

Si votre lave-vaisselle n'est qu'à moitié plein, vous ne souhaitez peut-être pas lancer un cycle complet. Le programme Rinse & Hold rince rapidement les charges partielles de vaisselle, réduisant ainsi les odeurs désagréables et la prolifération des bactéries.

- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L, 0.936 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 5 programmes, 2 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 120 Minutes, 90 min, ECO, Quick 30 min, Rinçage
- Panier à couverts
- Départ différé: 3h
- Séchage AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 47 dB
- Panier supérieur avec étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec Low round rack frame, fixed tines
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)
- Poids min.-max. panneau de porte : 2 - 10 kg

Caractéristiques techniques

Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh)	0.936
Valeur de raccordement (W)	1950	Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh)	94
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150	Consommation énergétique en mode Arrêt (W)	0.50
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150	Consommation énergétique en mode Veille (W)	0.5
Fusible (A)	10	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	9.9
Voltage (V)	220-240	Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	13
Hauteur min-max du panneau décoratif (mm)	645 - 776	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Poids min-max du panneau décoratif (kg)	2 - 10	Connectivité	Non
Système à charnières	Charnières coulissantes standard (2-10 kg)	Hauteur max.assiettes panier inf. avec panier sup. en haut (mm)	315
Poids net appareil avec accessoires (kg)	32	Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x550
Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	34	Type de construction	encastrable
Niveau sonore (dB)	47	Installation	complètement intégrable
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air	C	Niveau d'aspersion supérieur	Pas disponible
Classe d'efficacité énergétique	E	Bras de rinçage inférieur	Standard
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Rangement couverts	Panier à couverts
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061		