



Un refroidissement adapté à vos besoins. Low Frost réduit la formation de givre

Le réfrigérateur-congélateur AI CoolAssist série 6000 Low Frost s'adapte à votre style de vie et ajuste la température en fonction de vos habitudes. Le réfrigérateur maintient la plage de température optimale tandis que Low Frost réduit la formation de givre, pour une efficacité optimale.

Avantages et spécifications



AI CoolAssist®, un système de refroidissement avancé qui s'adapte à vous

AI CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du frigo à votre routine quotidienne, que vous rangiez vos courses ou partiez en vacances. Il prend en compte vos habitudes pour optimiser la température et, pendant les périodes de faible utilisation, permet d'économiser jusqu'à

*Économies sur modèles CB Multichill 1780, CB Twintech NoFrost 1780 et Freezer NoFrost 1225 avec mode Autovacation activé, par rapport aux réglages d'usine avec la fonction AI CoolAssist désactivée et testées à une t° de 25 °C. Les économies réelles varient selon les habitudes et la t° ambiante.

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence

Ce réfrigérateur/congélateur efficace grâce à la technologie avancée LowFrost qui facilite le travail de dégivrage et le rend moins souvent nécessaire du fait de l'utilisation de circuits de refroidissement cachés qui réduisent la formation de givre.



Alarme de porte audible

L'alarme de porte vous avertit si la porte de votre appareil reste ouverte pendant un certain temps, afin que vous puissiez la fermer rapidement.



Une grande innovation. Réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé

Une nouvelle ère de réfrigération est née. Revêtement intérieur unique pour réfrigérateur-congélateur, composé à 70 % de plastique recyclé. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour fabriquer de nouveaux réfrigérateurs, ce qui permet de réduire les déchets

*Revêtement intérieur rHIPS fabriqué avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé représentant 13 % du plastique total du réfrigérateur.



Le Freezer Tray : une visibilité et un stockage optimisés des aliments

Le Freezer Tray offre un accès facile à vos aliments clés, simplifiant la préparation des repas et maximisant l'espace pour un congélateur bien rangé et pratique.

- Espace congelé (net) : 73 L
- Réglage électronique interne de la température
- Revêtement intérieur composé de 70 % de plastique recyclé
- Éclairage interne par LED
- Niveau sonore : seulement 34 dB
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- Charnières : droites, réversibles
- Couleur : Blanc
- Alarme sonore lors d'une ouverture prolongée de la porte
- Technique à glissière pour la porte
- Clayettes espace réfrigéré : 3
- Tiroirs espace réfrigéré : , 2 Half Drawers
- Tiroirs espace réfrigéré : ,2 Half Drawers
- Clayettes congélateur : 2, verre
- Tiroirs espace congelé : 2 full width+1 Freezer Tray, transparent
- Flexi-space: clayettes en verre amovibles dans l'espace congelé
- 1780 mm hauteur d'encastrement

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	1772x546x549	Voltage (V)	220-240
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	E	Longueur de cordon (m)	2.4
Consommation annuelle en énergie (kWh) (EU2017/1369)	219	Réglage de la température	Électronique interne
Contenu net total (L) (UE 2017/1369)	271	Tiroir à légumes	Standard
Contenu net espace réfrigéré (L) (EU 2017/1369)	198	Revêtement intérieur composé de plastique recyclé	Oui
Contenu net espace congelé (L) (UE 2017/1369)	73	Garantie supplémentaire sur compresseur	Garantie compresseur de 10 ans
Technologie congélateur	LowFrost	Poids net appareil avec accessoires (kg)	56
Autonomie (h) (EU2017/1369)	11.5	Poids appareil brut, emballage inclus (kg)	58
Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2017/1369)	3.3	Code produit (PNC)	925 503 400
Classe climatique (UE 2017/1369)	SN-N-ST	Connectivité	Non
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B	AI CoolAssist®	Oui
Niveau sonore (dB) (UE 2017/1369)	34		
Installation	encastrable		
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	1780x560x550		
Couleur porte(s)	blanc		
Couleur côtés	blanc		
Valeur de raccordement (W)	100		

