



### La polyvalence pour tous vos besoins

Avec la table de cuisson à induction 6000 Flex Bridge, vous pouvez personnaliser une zone de cuisson sur mesure en reliant et en contrôlant jusqu'à quatre segments de cuisson. L'idéal pour les grands ou longs récipients comme pour cuisiner de nombreux plats simultanément avec davantage d'espace.

6000 / FlexBridge / 90 cm / Induction / 5 zones / 3-fase / H<sup>2</sup>H / Bords biseautés  
- Installation standard

## Avantages et spécifications



### Une cuisine polyvalente avec Flex Bridge

La fonction Flex Bridge vous permet de personnaliser votre propre zone de cuisson, en reliant et en contrôlant jusqu'à 4 éléments de plusieurs façons. C'est idéal pour les grandes casseroles, ou lorsque vous devez cuisiner plusieurs plats en même temps.



### Des changements de température plus progressifs et plus rapides avec PowerSlide®

De faire bouillir à mijoter en passant par garder au chaud : quand votre plat nécessite des changements rapides de température, utilisez PowerSlide®. Faites simplement glisser votre récipient d'une zone de chauffe à une autre sans avoir à vous arrêter pour régler la température.



### Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® : une connexion sans fil entre votre table de cuisson et votre hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur. Pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées. Une extraction plus douce pour

### Chaque zone de cuisson. Un minuteur individuel

Une fois la zone de cuisson en marche, son minuteur peut être réglé rapidement et facilement depuis l'affichage tactile. Sans avoir à accéder aux menus ou aux autres zones. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toutes les cuissons.

### Démarrage de la cuisson plus rapide avec PowerBoost

Inutile d'attendre à côté de vos casseroles que l'eau arrive à ébullition. La fonction PowerBoost offre une montée en chaleur instantanée permettant de faire bouillir de l'eau en moins de 90 secondes. Parfait pour des préparations nécessitant de faire bouillir un grand récipient d'eau rapidement.

- Table de cuisson à induction
- Bords biseautés
- MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
- Commandes tactiles Direct Touch
- Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3200W/220mm
- Zone arrière gauche : 2300/3200W/220mm
- Zone centrale arrière : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Zone avant droite : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière droite : 2300/3200W/210mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Flex Bridge : définissez la zone idéale en combinant différents segments
- Fonction PowerSlide® : déplacez votre poêle dans différentes zones à température déterminée pour frire, cuire ou maintenir au chaud
- Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
- Détection de casserole
- Indications digitales pour chaque zone
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur Ôko
- OptiFix™: pour une installation aisée

## Caractéristiques techniques

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Table de cuisson                                                  | induction         |
| Dimensions (LxP) en mm                                            | 910x520           |
| Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm                           | 44x880x490        |
| Cadre                                                             | 2 bords biseautés |
| Installation possible au-dessus du lave-vaisselle                 | Non               |
| Installation possible au-dessus du réfrigérateur sous-enchâssable | Non               |
| Longueur de cordon (m)                                            | 1.5               |
| Valeur de raccordement (W)                                        | 11000 / 3-fases   |
| Voltage (V)                                                       | 400V3N            |
| Poids net appareil avec accessoires (kg)                          | 17.06             |
| Poids appareil brut, emballage inclus (kg)                        | 19.6              |
| Code produit (PNC)                                                | 949 598 409       |
| Connectivité                                                      | Non               |
| Couleur                                                           | Noir              |

