



Präzise Kontrolle durch TouchControl

Strahlungsbeheiztes-Kochfeld / 60 cm / Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung

Mehr Möglichkeiten zum Kochen

Dieses Kochfeld hat eine erweiterbare Mehrkreiszone und eine erweiterbare Bräterzone. Damit kannst du Töpfe und Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen verwenden.

Ankochautomatik für schnelleres Kochen

Die Autamax-Funktion schaltet das Kochfeld automatisch auf volle Leistung und erhitzt es dadurch in kürzester Zeit auf die gewünschte Kochstufe, bevor sie es dann auf die von Ihnen eingestellte Kochstufe zurückschaltet.

Timer: Ermöglicht dir eine präzise Garzeitkontrolle

Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) ermöglicht dir vollständige Kontrolle über den Garvorgang. Nutze ihn während des Kochvorgangs oder separat, auch wenn das Kochfeld nicht benutzt wird.



Stop+Go Funktion für Unterbrechungen des Garvorgangs

Kindersicherung - damit das Kochfeld sicher ausgeschaltet bleibt

Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, können Sie absolut sicher sein, dass Kinder das Kochfeld weder willentlich noch versehentlich einschalten können!

- Glaskeramikkochfeld 60 cm, autark
- Glasfarbe: Schwarz
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

Technische Daten

PNC	949 492 154
EAN-Nummer	7332543486106
Installation	autark
Rahmenfarbe	Edelstahl
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	516
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7000
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Bruttogewicht (kg)	8.6
Nettogewicht (kg)	7.71
Verpackung, Höhe (mm)	125
Verpackung, Breite (mm)	678
Verpackung, Tiefe (mm)	600

